



Radiocomando
Wireless Start/Stop
Fino a 50 m

Icone componenti

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Presa USB | Regolatore Inverter |
| Dispositivo allarme olio | Alternatori rame 100% |
| Funzione Eco | Molto leggero |
| Avviamento con radiocomando | Display Multi-funzione |
| Avviamento Elettrico | Predisposizione centralina ATS |
| Silenzioso | Generatore a trolley |

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	5,5
	Potenza continua (kW)	5
	Tensione (V)	230
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	17,5
	Autonomia al 50% (h)	5,3
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	50,5
	Dimensioni mm (LxLxH)	680x500x610
	Tipologia prese	1x16A/250V + 1x32A/250V IP44
	Presa USB	Sì
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	66
	T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%)	≤ 3

MOTORE	Tipo	300
	Cilindrata (cc)	302
	Potenza (kW)	7
	Numero di giri (rpm)	3800
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico (Remoto)

EQUIPAGGIAMENTO	Regolatore tensione	Inverter
	M.F.Di. - Multi-functional Display	Sì
	Dispositivo allarme olio	Sì
	Pred. centralina automatica ATS	Sì
	Indicatore livello carburante	Sì
	Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Radiocomando Wireless Start/Stop	OPTIONAL
	Funzione parallelo	No
	Kit parallelo	No
	Funzione ECO	Sì


Foto prodotto



Dettagli prodotto

Quadro e prese

Prese aperte



Prese USB




Presse ATS



M.F.D.I.

- Tensione ▪ Frequenza ▪ Potenza elettrica assorbita
- Timer lavoro parziale ▪ Timer lavoro totale ▪ Allarme olio
- Indicatore di marcia ▪ Allarme sovraccarico



Eco Mode



PSB-
Push Start Button

Dettaglio manico



Optional



CENTRALINA ATS

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it
Seguici su:    